



Algemeen	Eenheid	F200 XL met vacuüm- of magneetsysteem
Keurmerk		CE-gekeurd uitgevoerd met dubbel noodstopcircuit en resetsysteem
Gewicht	kg	1090 kg
Afmetingen L x B x H	mm	1850 x 670 x 2135 mm
Werkhoogte	mm	980 mm
Minimale werkstuk afmeting	mm	20 x 20 mm vacuüm of 10 x 10 mm magneet
Minimale werkstuk hoogte	mm	0,6 mm (L en B ≥ 5 x H)
Maximale werkstuk hoogte	mm	100 mm
Maximale werkstuk breedte	mm	200 mm
Transportband snelheid	m/min	Frequentie geregeld standaard 1,2 - 10 m ¹ /min
Bediening		Overzichtelijk bedieningspaneel
Optionele afzuiginstallatie		Aansturing via ontbraammachine of op afzuiger zelf
Aansluiting afzuiginstallatie	mm	Ø 200 mm
Voorgeschreven afzuigcapaciteit	m ³ /u	1500 m ³ /u
Voorgeschreven afzuigsnelheid	m/s	19 m/s
Aggregaten		
Aantal bewerkingsstations		3 aggregaten: slijpband / borstel / borstel
Schuurband	mm	Slijpband 230 mm breed Snelwisselsysteem
Borstels	mm	2 stuks, diameter Ø 255 mm Universeel opspansysteem
Transportspecificaties		
Transportband uitvoering	°C	VAC of MAG EPDM frictie rubber, hittebestendig tot 140 °C
Transportband-systeem	kW	Voorzien van vacuümsysteem (2,2 kW) of magneetfixatie Kies vacuüm voor non-ferro; magneet voor ferro metalen
Maximale belasting transportband	kg	50 kg
Reiniging transportband		Reinigingsborstel met stof opvangbak
Instelling werkstuk-hoogte		Transporttafel motorisch verstelbaar met digitale uitlezing
Componenten		
Slijp-aggregaat	mm kW	Frequentie regelde slijpkop met slijpvals Schuurband-afmeting: 230 x 1900 mm Motor vermogen 2,2 kW
Borstel-uitvoering	mm	Komborstel: Ø 255 mm Links- en rechtsom draaiend Voorzien van automatische werkstukhoogtecompensatie Diverse typen borstels leverbaar, K40 - K320
Borstel-vermogen	kW	2,2 kW motoren met frequentie regeling
Drukrollen		Verzwaarde drukrollen met olie- en hittebestendige bekleding
Aansluitwaarde		
Voltage	V	400 V
Frequentie	Hz	50 Hz
Stroomsterkte	A	16 A
Vermogen	kW	8 kW
Stekker 400V	A	16 A