




Algemeen	Eenheid	TopGrinder met vacuüm-systeem
Keurmerk		CE-gekeurd uitgevoerd met dubbele handbediening
Gewicht	kg	445 kg
Afmetingen L x B x H	mm	1435 x 1100 x 1510 mm
Werkhoogte	mm	950 mm
Werkblad	mm	1280 x 780 mm
Minimale werkstuk afmeting	mm	20 x 20 mm
Maximale werkstukhoogte	mm	120 mm
Maximale werkstukbreedte	mm	780 mm / lengte onbeperkt
Maximale belasting werktafel	kg	100 kg
Bediening		Beugel met dubbele handbediening
Optionele afzuiginstallatie		Aansturing via ontbraammachine of op de afzuiger zelf
Aansluiting afzuiginstallatie	mm	Ø 120 mm
Voorgeschreven afzuigcapaciteit	m <sup>3</sup> /u	1500 m <sup>3</sup> /u
Voorgeschreven afzuigsnelheid	m/s	19 m/s
Componenten		
Aantal bewerkingsstations		1
Aantal koppen t.b.v. gereedschapsmontage		2 (2x M12)
Borstel uitvoering	mm	Standaard komborstel: Ø 255 mm Diverse variaties borstels mogelijk
Borstel vermogen	kW	0,75 kW motor met frequentie-regeling
Toerental borstelmotor	t.p.m.	150 - 1500 t.p.m.
Adapter		M12/M14 voor diverse slijpgereedschappen
Werktafel		
Mat uitvoering		Rubber; speciale frictie uitvoering
Fixatie		Vacuüm-systeem in werktafel (standaard)
Vacuüm-systeem	kW	2,2 kW
Optioneel: magneet in werktafel	DaN	Optioneel 2 of 4 magneten á 300 DaN (*) per stuk additioneel t.o.v. vacuüm-systeem
Aansluitwaarde		
Voltage	V	400 V
Frequentie	Hz	50 Hz
Stroomsterkte	A	10 A
Vermogen	kW	6 kW
Stekker 400V	A	16 A

\*) Voor een optimale theoretische houdkracht, instellingsvoorwaarden 100% respecteren.