



Algemeen	Eenheid	WES3000
Keurmerk		CE-gekeurd
Gewicht zonder water	kg	335 kg
Waterinhoud	l	300 l
Waterverbruik	l/h	4 l/h
Afmetingen L x B x H	mm	1435 (1605) x 875 x 2030 (2400) mm
Ventilator	kW	3 kW
Capaciteit	m <sup>3</sup> /u	3000 m <sup>3</sup> /u (max. 4000 m <sup>3</sup> /u)
Afzuigsnelheid	m/s	19 m/s
Geluid	dBA	Ca. 65 dBA
Aansturing afzuiginstallatie		Via schakelkast of externe machine
Standaard		
		LED-licht indicatie: In bedrijf (blauw) / Storing (rood)
		Elektronisch vlottersysteem, automatische vulling en niveauregeling
		Geheel vervaardigd uit roestvast staal
		5 bodembakken (voor eenvoudige reiniging)
		Uitblaas met demper
		Uitloop voorzijde 2"
Werking		
Motor		Ventilator 3 KW
Filter		Labyrinth + deflectierooster
Verbruik		Leidingwater
Water aansluiting	inch	3/4 "
Lucht aansluiting	mm	Ø 200 mm
Aansluitwaarde		
Voltage	V	400 V
Frequentie	Hz	50 Hz
Stroomsterkte	A	8 A
Vermogen	kW	4 kW
Stekker 400V	A	16 A



Algemeen	Eenheid	WES6000
Keurmerk		CE-gekeurd
Gewicht zonder water	kg	500 kg
Waterinhoud	l	550 l
Waterverbruik	l/h	7 l/h
Afmetingen L x B x H	mm	1645 (2070) x 1090 x 2300 (2560) mm
Ventilator	kW	7,5 kW
Capaciteit	m <sup>3</sup> /u	6000 m <sup>3</sup> /u (max. 6500 m <sup>3</sup> /u)
Afzuigsnelheid	m/s	19 m/s
Geluid	dB(A)	Ca. 72 dB(A)
Aansturing afzuiginstallatie		Via schakelkast of externe machine
Standaard		
		LED-licht indicatie: In bedrijf (blauw) / Storing (rood)
		Elektronisch vlottersysteem, automatische vulling en niveauregeling
		Geheel vervaardigd uit roestvast staal
		5 bodembakken (voor eenvoudige reiniging)
		Uitblaas met demper
		Uitloop voorzijde 2"
Werking		
Motor		Ventilator 7,5 KW
Filter		Labyrint + deflectie-rooster
Verbruik		Leidingwater
Water aansluiting	inch	3/4"
Lucht aansluiting	mm	Ø 300 mm
Aansluitwaarde		
Voltage	V	400 V
Frequentie	Hz	50 Hz
Stroomsterkte	A	25 A
Vermogen	kW	12 kW
Stekker 400V	A	32 A