


# ProGrinder



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Q-FIN**  
Quality Finishing Machines

Algemeen	Eenheid	ProGrinder
Keurmerk		CE-gekeurd Uitgevoerd met dubbele handbediening
Gewicht	kg	380 kg
Afmetingen L x B x H	mm	1435 x 1100 x 1510 mm
Werkhoogte	mm	950 mm
Werkblad	mm	1280 x 780
Minimale werkstukafmeting	mm	20 x 20 mm
Maximale werkstukhoogte	mm	120 mm
Maximale werkstukbreedte	mm	780 mm / lengte onbeperkt
Maximale belasting werktafel	kg	100 kg
Bediening		Beugel met dubbele handbediening
Componenten		
Aantal bewerkingsstations		1
Aantal koppen t.b.v. gereedschapmontage		2 (2x M12)
Borsteluitvoering	mm	Standaard komborstel: Ø 255 mm Diverse variaties borstels mogelijk
Borstelvermogen	kW	0,75 kW motor met frequentie-regeling
Toerental borstelmotor	t.p.m.	150 - 1130 t.p.m.
Adapter		M12/M14 voor diverse slijpgereedschappen
Werktafel		
Mat uitvoering		EDPM rubber; speciale frictie uitvoering
Fixatie		Rubber mat
Aansluitwaarde		
Voltage	V	230 V
Frequentie	Hz	50 Hz
Stroomsterkte	A	4 A
Vermogen	kW	1 kW
Stekker	V	230 V (met randaarde)