



Dé compacte oplossing voor **dubbelzijdig** finishen

Snel en efficiënt dubbelzijdig finishen doe je met de Twister. Deze compacte omkeerunit is speciaal ontwikkeld voor de F250 en maakt het mogelijk om kleinere plaatdelen tot 250 mm breed in één doorgang aan beide zijden te bewerken.

- ✓ Dubbelzijdige bewerking met zeer hoge output
- ✓ Optimale procesbeheersing met continue kwaliteit
- ✓ Ergonomische bediening door één operator
- ✓ Dé aanvulling op de F250 finish machine
- ✓ Geschikt voor het finisen van kleine onderdelen
- ✓ Optionele automatische belading en/of ontlading van de TwinLine met een Q-Bot



HANDLING



TURNING



TRANSPORTATION



MEER INFO

TWISTER

Transportbandsnelheid	0.3 - 10 m/min
Productfixatie	Vastklemmen tussen transportband
Minimale productafmeting	45 x 45 mm
Maximale productafmeting	250 x 250 mm
Productdikte	0,5 - 25 mm
Aansluitwaarde machine	400 V + PE 50 Hz 25 A 1,12 kW - Electra vanuit F250
Afmetingen (L x B x H)	3355 x 690 x 1415 mm
Gewicht	950 kg
Geschikt voor	F250