



Dé oplossing voor **dubbelzijdig finishen in één doorgang**

Super efficiënt dubbelzijdig finishen doe je met de Rotator omkeerunit. Dit omkeerstation biedt in combinatie met één of twee Q-Fin machines een batchgewijze tweezijdige bewerking met ongekeerde doorloopsnelheid. Voor plaatdelen tot 1200 mm of 1500 mm breed.

- ✓ Dubbelzijdige bewerking met zeer hoge output
- ✓ Optimale procesbeheersing met continue kwaliteit
- ✓ Ergonomische bediening door één operator
- ✓ Gebruiksvriendelijk HMI touchscreen
- ✓ Additionele invoer- en uitvoertafel van 3 meter/4 meter
- ✓ MonoLine or TwinLine: 1 of 2 Q-Fin automatische finishmachine(s)
- ✓ Batchbewerking met hoge doorvoersnelheid



HANDLING



OMKEREN



TRANSPORT



Rotator 1200 **Rotator 1500**

	Rotator 1200	Rotator 1500
Transportbandsnelheid	0,3 - 8 m/min	0,3 - 8 m/min
Maximale transportband belasting	200 kg/m ¹	200 kg/m ¹
Minimale productdikte	1,5 mm	1,5 mm
Maximale productdikte	50 mm	50 mm
Minimale productafmeting	120 x 120 mm	120 x 120 mm
Aansluitwaarde machine	400 V 50 Hz 16 A 7,5 kW	400 V 50 Hz 16 A 7,5 kW
Afmetingen (L x B x H)	4094 x 2180 x 2048 mm	4915 x 2649 x 2326 mm
Gewicht	4.000 kg	4.600 kg
Geschikt voor	F1200, M1200 en SER1200	F1500, M1500 en SER1500



MEER INFO